

ACHTUNG! Benutzte Tücher zum Austrocknen aufhängen. Sonst besteht Selbstentzündungsgefahr! Unbedingt die Hinweise auf dem Gebinde beachten. HABiol kühl, trocken und gut verschlossen im dunkeln lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Durch regelmäßige Pflege sichern Sie eine lange Lebensdauer der Oberfläche. Generell sollten alle Verschmutzungen und verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort entfernt werden, um eine lange Einwirkzeit zu vermeiden. Regelmäßige Pflege mit HABiol erhält die Schönheit und den Schutz der Oberfläche dauerhaft.

Tipp:

Bei Schwankungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit lebt und arbeitet das Naturprodukt Holz. Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima (nicht unter 40% rel. Luftfeuchte) ist empfehlenswert für den Menschen wie auch für die natürlichen Holzflächen. Zimmerpflanzen und Luftbefeuchter, z.B. auf Heizkörpern, helfen während der Heizperiode die Luftfeuchtigkeit anzuheben.

ARMBRUSTER


info@habiol.de

www.habiol.de



PFLEGE ANLEITUNG FÜR

HABiol

UV

UND

HABiol


Dreifache Wirkung, einfache Anwendung:

Naturholz-Oberflächen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um Sie dauerhaft zu erhalten und lange Freude daran zu haben.

Bevor Sie mit der Pflege beginnen sollten Sie eventuelle Verschmutzungen entfernen:

Loser Schmutz und Staub:

Möbel mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen, Böden mit weichem Besen fegen oder absaugen unter Verwendung einer Bürstendüse.

Wasserlösliche Verschmutzungen:

Mit einem gut ausgewungenen Tuch „nebelfeucht“ aufwischen. Dem Wischwasser kann eine geringe Menge eines milden Reinigers zugegeben werden. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel! Anschließend trocken wischen. Lassen Sie keine Dauernässe einwirken!

Wasserunlösliche Verschmutzungen

(wie Schuhstreifen, Griffspuren, Wasserflecken aber auch fest eingetretener Schmutz):

Bei stärkerer Verschmutzung, die sich durch Aufwischen oder Absaugen nicht mehr entfernen lässt, reiben Sie mit einem Schleifvlies (z.B. Scotch-Brite) die Oberfläche kräftig ab. So wird die Fläche von Schmutz befreit und gleichzeitig für die Behandlung mit HABiol vorbereitet.

Erstbehandlung und Depot-Imprägnierung:

1. Naturholzoberfläche mit Körnung 180 schleifen und entstauben.
2. Mit Becherpistole, Pinsel, Roller oder Tuch auftragen und nach ca. 2 Minuten Überschuss abreiben.
Verbrauch je nach Holzstruktur (Oberfläche) pro Arbeitsvorgang 50 - 80g HABiol.
3. Ca. 1 bis 4 Stunden einwirken lassen.
4. Mit Körnung 300 leicht überschleifen.
5. Vorgang 2. - 4. wiederholen.
6. Porentief einpolieren.
Je nach Intensität bis seidenmatte Oberfläche.
7. Ca. 1 Stunde warten, dann einbau- oder verpackungsfertig.

Pflege:

Oberfläche mit einem Tuch oder Schwamm reinigen und mit wenig HABiol ca. 5g/m² großflächig einreiben und polieren.
Keine Feuchtstellen auf der Oberfläche zurücklassen.

Reparatur:

Wie Erstbehandlung.

Diese Arbeitsweise eignet sich auch für die Renovierung besonders strapazierter Oberflächen, die bis auf das rohe Holz verschlissen sind. So lässt sich die Fläche mit einfachen Mitteln selbst aufarbeiten, ohne das Holz tief abschleifen zu müssen.